

## DINGO Bambusparkett DURABAM 2-S und 3-S

### TECHNISCHE DATEN

<b>Nutzschicht:</b>	DURABAM 3/5 mm, 3-S mit Mikrofase
<b>Ausführung:</b>	2-S: 1 querverleimter Bambus Gegenzug 3-S: 2 Bambus-Unterzüge, Mittellage gesperrt
<b>Maße:</b>	920/1830 x 92/142 x 10/13 mm
<b>Oberfläche:</b>	Versiegelt
<b>Farbtöne:</b>	Honey, Marron
<b>Resistenz:</b>	schimmel- und ungezieferresistent *
<b>Bambusart:</b>	Phyllostachus Pubescens *
<b>Dichte Deckschicht:</b>	ca. 1,05 g/cm <sup>3</sup> *
<b>Brinell Härte Deckschicht:</b>	ca. 9,5 Brinell (95 N/mm <sup>2</sup> ) *
<b>Brandschutznorm:</b>	EN 13501-1: Cfl-S1 *
<b>Emissionsklasse:</b>	0,01 mg/m <sup>3</sup> (E1 Standard: <0,124 mg/ m <sup>3</sup> ) *
<b>Elektrostatische Aufladung:</b>	0 V/cm
<b>Lieferfeuchte:</b>	ca. (8+/-2) %
<b>Fußbodenheizung:</b>	<b>2-S geeignet</b> / R = 0,058 m <sup>2</sup> ·K/W *
<b>Verpackung:</b>	ca. 2,03/1,56 m <sup>2</sup> pro Karton (24/6 Stäbe)
<b>Kartonmaße:</b>	ca. 930/1840 x 380/150 x 70/90 mm
<b>Kartongewicht:</b>	ca. 18/16 kg
<b>Lieferfrist:</b>	ca. 5 Tage