

## DINGO Bambus Industrieparkett

### TECHNISCHE DATEN

<b>Ausführung:</b>	mit Klebestreifen gebündelte Blocks aus Vertikallamellen
<b>Oberfläche:</b>	unbehandelt
<b>Maße:</b>	280 x 140 x 10/15 mm
<b>Farbtöne:</b>	Bambus Natur, Kanu Braun und Makassar
<b>Resistenz:</b>	schimmel- und ungezieferresistent *
<b>Bambusart:</b>	Phyllostachus Pubescens *
<b>Dichte:</b>	ca. 0,70 g/cm <sup>3</sup> *
<b>Härte:</b>	ca. 4,0 Brinell *
<b>Brandschutznorm:</b>	EN 13501-1: Cfl-S1 *
<b>Elektrostatische Aufladung:</b>	0 V/cm
<b>Wärmeleitfähigkeit:</b>	$\lambda = 0,17 \text{ W} / (\text{m}\cdot\text{K})$ *
<b>Wärmedurchlaßwiderstand:</b>	$R = 0,058 / 0,088 \text{ m}^2\cdot\text{K}/\text{W}$ *
<b>Holzfeuchte:</b>	ca. (8 +/-2) % *
<b>Fußbodenheizung:</b>	10 mm geeignet / $R = 0,058 \text{ m}^2\cdot\text{K}/\text{W}$ *
<b>Verpackung:</b>	3,763 / 2,352 m <sup>2</sup> pro Karton
<b>Kartonmaße:</b>	ca. 900 x 200 x 175 mm
<b>Kartongewicht:</b>	ca. 26 kg
<b>Lieferzeit:</b>	ca. 4 Tage

**Verlegehinweise:**

Das Industrieparkett wird vollflächig auf dem Estrich verklebt.

Den Parkettkleber nach Vorgabe des Herstellers aushärten lassen.  
Grob schleifen. Den Schleifstaub mit Holzkitt vermischen und fugen.

Den Kitt nach Vorgabe des Herstellers aushärten lassen. Erneut schleifen.

Die Oberfläche wird wahlweise geölt oder versiegelt.