

## DINGO Bambus Klickparkett

### TECHNISCHE DATEN

<b>Ausführung:</b>	horizontale oder vertikale Deckschichten mit zwei Unterzügen aus Nadelholz, Mittellage gesperrt
<b>Oberfläche:</b>	geölt, versiegelt
<b>Maße:</b>	2200 x 190 x 15 mm
<b>Nutzschicht:</b>	4 mm Bambus, Horizontal oder Vertikal
<b>Farbtöne:</b>	Bambus Natur, Kanu Braun
<b>Resistenz:</b>	schimmel- und ungezieferresistent *
<b>Bambusart:</b>	Phyllostachus Pubescens *
<b>Dichte:</b>	ca. 0,70 g/cm <sup>3</sup> *
<b>Härte Deckschicht:</b>	ca. 4,0 Brinell (40 N/mm <sup>2</sup> ) *
<b>Brandschutznorm:</b>	Dfl-S1 *
<b>Emissionsklasse:</b>	ca. 0,01 mg/m <sup>3</sup> (E1 Standard: <0,124 mg/m <sup>3</sup> ) *
<b>Elektrostatische Aufladung:</b>	0 V/cm
<b>Holzfeuchte:</b>	ca. (8 +/-2) % *
<b>Verpackung:</b>	3,344 m <sup>2</sup> pro Karton (8 Stäbe)
<b>Kartonmaße:</b>	ca. 2220 x 210 x 140 mm
<b>Kartongewicht:</b>	ca. 27 kg
<b>Lieferfrist:</b>	ca. 5 Tage

\*Angaben des Herstellers