

## DINGO Bambusparkett – Zweischicht Stab

### TECHNISCHE DATEN

<b>Ausführung:</b>	horizontale oder vertikale Deckschicht mit querverleimtem Gegenzug
<b>Oberfläche:</b>	unbehandelt, versiegelt, geölt
<b>Maße:</b>	920 (450) x 92 (75) x 10 mm
<b>Nutzschicht:</b>	4 mm
<b>Farbtöne:</b>	Bambus Natur, Kanu Braun
<b>Resistenz:</b>	schimmel- und ungezieferresistent *
<b>Bambusart:</b>	Phyllostachus Pubescens *
<b>Dichte:</b>	ca. 0,70 g/cm <sup>3</sup> *
<b>Härte:</b>	ca. 4,0 Brinell (40 N/mm <sup>2</sup> ) *
<b>Brandschutznorm:</b>	EN 13501-1: Cfl-S1 *
<b>Emissionsklasse:</b>	0,01 mg/m <sup>3</sup> (E1 Standard: <0,124mg/m <sup>3</sup> ) *
<b>Elektrostatische Aufladung:</b>	0 V/cm
<b>Holzfeuchte:</b>	ca. (8 +/-2) % *
<b>Fußbodenheizung:</b>	geeignet / R = 0,058 m <sup>2</sup> ·K/W *
<b>Verpackung:</b>	3,047 m <sup>2</sup> /2,7 m <sup>2</sup> pro Karton (36/80 Stäbe)
<b>Kartonmaße:</b>	ca. 940 x 400 x 140 mm
<b>Kartongewicht:</b>	ca. 22 kg
<b>Lieferzeit:</b>	ca. 5 Tage