

## DINGO parquet bambou DURABAM 2-C et 3-C

### détails techniques

<b>couches d` usure:</b>	DURABAM 3 mm, 3-C avec chanfreins
<b>exécution:</b>	2-C: 1 couche en bambou à contrechamp - 3-C: 2 couches en bambou, couche centrale à contrechamp
<b>surface:</b>	verni
<b>dimensions:</b>	920/1830 x 92/142 x 10/13 mm
<b>couleurs:</b>	Honey, Marron
<b>résistance:</b>	résiste à la moisissure et à la vermine *
<b>type de bambou:</b>	phyllostachys pubescens *
<b>densité couches d` usure:</b>	environ 1,05 g/cm <sup>3</sup> *
<b>dureté couches d` usure:</b>	environ 9,5 Brinell (95 N/mm <sup>2</sup> ) *
<b>classe de protection contre les incendies</b>	EN 13501-1:Cfl-S1 *
<b>classe d` émission:</b>	0,01 mg/m <sup>3</sup> (E1 Standard: <0,124 mg/ m <sup>3</sup> ) *
<b>chargement électrostatique:</b>	0 V/cm
<b>stabilité:</b>	environ (8+/-2) %
<b>plancher chauffant et rafraichissant:</b>	2-C convenable *
<b>emballage de carton:</b>	environ 2,03/1,56 m <sup>2</sup> dimension de l` emballage (24/6 planchers)
<b>volume de carton:</b>	environ 930/1840 x 380/150 x 70/90 mm
<b>poid de carton:</b>	environ 18/16 kg
<b>delai de livraison:</b>	environ 5 jours