

**DINGO parquet bambou industriel****détails techniques**

exécution:	blocs des lamelles verticales avec des bandes de plastique
surface:	brut
dimensions:	280 x 140 x 10/15 mm DURABAM: 300 x 200 x 10 mm
couleurs:	bambou nature, brun canoë DURABAM: honey, marron
type de bambou	phyllostachys pubescens *
densité:	environ 0,70 g/cm ³ / DURABAM: 1,05 g/cm ³ *
dureté:	environ 4,0 selon Brinell (40 N/mm ²) * DURABAM: environ 9,5 Brinell (95 N/mm ²) *
classe de protection contre les incendies	EN 13501-1: Cfl-S1 *
classe d`émission	0,01 mg/m ³ (E1 Standard: <0,124 mg/m ³) *
chargement électrostatique:	0 V/cm
conductibilité thermique:	$\lambda = 0,17 \text{ W} / (\text{m}\cdot\text{K})$ *
résistance de passage de chaleur:	$R = 0,058 / 0,088 \text{ m}^2\cdot\text{K}/\text{W}$ *
stabilité:	environ (8+/-2) % *
plancher chauffant et rafraichissant:	10 mm d`épaisseur est convenable *
emballage de carton:	3,763 / 2,352 / 1,92 m ² de l`emballage
volume de carton:	environ 900 (820) x 200 (320) x 175 (95) mm
poid de carton:	environ 26 kg / DURABAM: environ 20 kg *
delai de livraison:	environ 5 jours

BAMBOO CONCEPTS



informations sur la pose:

Le parquet industriel est collé directement sur chape cimenté. Poncez grossièrement. Mélangez la poussière de ponçage avec un mastic et rejointoyez. Poncez encore.

La surface est vitrifiée ou imprégnée avec de l'huile.