

## DINGO Bambus Industrieparkett

### TECHNISCHE DATEN

<b>Ausführung:</b>	mit Klebeband zusammengehaltene Blocks bestehend aus rohen Bambus Vertikallamellen
<b>Maße:</b>	280 x 140 x 10/15 mm
<b>Maße DURABAM:</b>	300 x 200 x 10 mm
<b>Farbtöne:</b>	Bambus Natur, Kanu Braun
<b>Farbtöne DURABAM:</b>	Honey, Marron
<b>Resistenz:</b>	Natürliche Dauerhaftigkeit Klasse 5 (EN 350) *
<b>Bambusart:</b>	Phyllostachus Pubescens *
<b>Dichte:</b>	ca. 0,70 g/cm <sup>3</sup> /
<b>Dichte DURABAM:</b>	ca. 1,05 g/cm <sup>3</sup> *
<b>Härte:</b>	ca. 4 kg/mm <sup>2</sup> (EN 1534) *
<b>Härte DURABAM:</b>	ca 9,5 kg/mm <sup>2</sup> (EN 1534) *
<b>Brandschutznorm:</b>	Cfl-s1 (EN13501-1) *
<b>Emissionsklasse:</b>	Klasse E1: (<0,124 mg/ m <sup>3</sup> ) (EN 717-1) Klasse EO (<0,025 mg/m <sup>3</sup> ) formaldehydfrei *
<b>Gebrauchsklasse:</b>	Klasse 1 (EN 335) *
<b>Wärmedurchlaßwiderstand:</b>	R = 0,059 / 0,088 m <sup>2</sup> ·K/W *
<b>Holzfeuchte:</b>	ca. (8+/-2) % *
<b>Warmwasser Fußbodenheizung:</b>	in 10 mm Stärke geeignet / R = 0,059 m <sup>2</sup> ·K/W *
<b>Verpackung:</b>	3,763 / 2,352 / <b>DURABAM:</b> 1,92 m <sup>2</sup> pro Karton
<b>Kartonmaße:</b>	ca. 900 (820) x 200 (320) x 175 (95) mm
<b>Kartongewicht:</b>	ca. 26 kg / <b>DURABAM:</b> ca. 20 kg
<b>Lieferzeit:</b>	ca. 6 Werktage

## **Verlegehinweise:**

DINGO Bambus Industrieparkett wird vollflächig auf dem Estrich verklebt. Den Parkettkleber nach Vorgabe des Herstellers aushärten lassen. Grob schleifen. Den Schleifstaub mit Holzkitt vermischen, fugen und nach Vorgabe des Herstellers aushärten lassen. Erneut schleifen. Die Oberfläche wird wahlweise geölt oder versiegelt.