

## DINGO Bambusparkett `Bambuswald`

### TECHNISCHE DATEN

<b>Ausführung:</b>	Deckschicht aus Bambushalm – Natursiegel mit zwei Unterzügen aus Bambus, Mittellage gesperrt
<b>Oberfläche:</b>	naturversiegelt
<b>Maße:</b>	1210 x 125 mm x 18 mm
<b>Nutzschicht:</b>	ca. 6 mm Bambushalm – Natursiegel, mit Mikrofase
<b>Farbton:</b>	Makassar
<b>Resistenz:</b>	Natürliche Dauerhaftigkeit Klasse 5 (EN 350) *
<b>Bambusart:</b>	Phyllostachus Pubescens *
<b>Dichte:</b>	ca. 0,85 g/cm <sup>3</sup> *
<b>Härte:</b>	ca. 4 kg/mm <sup>2</sup> (EN 1534) *
<b>Brandschutznorm:</b>	Cfl-s1 (EN13501-1) *
<b>Emissionsklasse:</b>	Klasse E1: (<0,124 mg/ m <sup>3</sup> ) (EN 717-1) Klasse EO (<0,025 mg/m <sup>3</sup> ) formaldehydfrei *
<b>Gebrauchsklasse:</b>	Klasse 1 (EN 335) *
<b>Warmwasser Fußbodenheizung:</b>	geeignet / R = 0,087 m <sup>2</sup> ·K/W *
<b>Holzfeuchte:</b>	ca. (8+/-2) % *
<b>Verlegung:</b>	vollflächige Verklebung – (schwimmende Verlegung)
<b>Verpackung:</b>	ca. 1,513 m <sup>2</sup> pro Karton (10 Stäbe)
<b>Kartongewicht:</b>	ca. 24 kg
<b>Lieferzeit:</b>	ca. 6 Werktage