



DINGO Bambus Terrassendielen

TECHNISCHE DATEN

Ausführung:	genutet, stirnseitig Nut und Feder roh oder geölt Verbindung durch rostfreie Stahl Halter (ca. 20 Halter und 20 Schrauben pro m ²)
Oberfläche:	1 Seite geriffelt, 1 Seite glatt beidseitig verwendbar rundum geölt mit WOCA Terrassenöl
Maße:	1850 x 178,155,137 x 20 + 137 x 30 mm
Bambusart:	Phyllostachus Pubescens *
Dichte:	ca. 120 g/cm ³ *
Härte:	(EN1534): 9,5 kg/mm ² *
Brandschutzklasse:	(EN13501-1): Bfl-s1 *
Elastizität:	(EN 408): 10737 N/mm ² *
Bruchfestigkeit:	(EN 408): 50,30 N/mm ² *
Wirksamkeit gegen Blaupilze:	(EN 152): Klasse 0 *
Dauerhaftigkeitsklasse:	(EN 113/EN 350-1): Klasse 1 *
Gebrauchsklasse:	(EN335): Klasse 4 *
Natürliche Dauerhaftigkeit:	(EN 350 / ENV 807): Klasse 1 (EN 350 / EN 113): Klasse 1 *
Dimensionsstabilität:	Nach 24 Std. Tauchen in 20°C warmem Wasser: L: + 0,1 % - B: + 0,9 % *
Fläche/Diele:	0,329 / 0,287 / 0,253 / 0,287 m ²
Palettenmengen:	144 / 192 / 168 / 128 Dielen
Lieferfrist:	ca. 6 Werktage

*Angaben des Herstellers