



DINGO Bambus Industrieparkett

TECHNISCHE DATEN

Ausführung:	mit Klebeband zusammengehaltene Blocks bestehend aus rohen Bambus Vertikallamellen
Maße:	280 x 140 x 10/15 mm in 15 mm nur Kanu Braun
Maße DURABAM:	300/485 x 200/245 x 10 mm
Farbtöne:	Bambus Natur, Kanu Braun
Farbtöne DURABAM:	Honey, Marron
Resistenz:	Natürliche Dauerhaftigkeit Klasse 5 (EN 350) *
Bambusart:	Phyllostachus Pubescens *
Dichte:	ca. 0,70 g/cm ³ /
Dichte DURABAM:	ca. 1,05 g/cm ³ *
Härte:	ca. 4 kg/mm ² (EN 1534) *
Härte DURABAM:	ca 9,5 kg/mm ² (EN 1534) *
Brandschutznorm:	Cfl-s1 (EN13501-1) *
Emissionsklasse:	Klasse E1: (<0,124 mg/ m ³) (EN 717-1) Klasse EO (<0,025 mg/m ³) formaldehydfrei *
Gebrauchsklasse:	Klasse 1 (EN 335) *
Wärmedurchlaßwiderstand:	R = 0,059 / 0,088 m ² ·K/W *
Holzfeuchte:	ca. (8+/-2) % *
Warmwasser Fußbodenheizung:	in 10 mm geeignet / R = 0,059 m ² ·K/W *
Kartongewicht:	ca. 25 kg / DURABAM: ca. 24/20 kg *
Lieferzeit:	ca. 6 Werkstage

*Angaben des Herstellers