



Pflegeanleitung für werkseitig geöltes DINGO Bambusparkett

Ideale raumklimatische Bedingungen

Raumtemperatur: 18 - 20°C, **Luftfeuchte:** 50 – 65 %

Um eine gleichbleibende Luftfeuchtigkeit während der Heizperiode, in der die Raumluft extrem trocken ist, zu gewährleisten, sind Wasserbehälter an den Heizkörpern (Kachelöfen) oder Luftbefeuchtungsgeräte erforderlich. Bei hoher Luftfeuchtigkeit im Sommer und Herbst sollte gut gelüftet werden. Bei extremen Schwankungen von Temperatur und Luftfeuchtigkeit können Schüsselungen, Fugenbildungen oder Verwerfungen auftreten. Bei extremer Sonneneinstrahlung können sich, wie bei jedem anderen Naturprodukt auch, Ausbleichungen und Farbveränderungen ergeben.

Erstpflege, Reinigung und Unterhaltspflege für werkseitig geöltes DINGO Bambusarkett

Erstpflege für werkseitig geöltes Bambusparkett

Sofort nach der Verlegung erfolgt die Erstpflege (DIN18356).

Für unser werkseitig geöltes Bambusparkett empfehlen wir **Woca Pflegeöl Natur** als Erstpflegeöl.

Reinigung und Pflege für werkseitig geöltes Bambusparkett

Die Langlebigkeit Ihres Bambusparketts hängt neben der Nutzung entscheidend von der Reinigung und der Pflege ab. Verwenden Sie bitte keine Seifenlauge oder aggressive und/oder lösemittel- oder glycerinhaltige Mittel. Die Reinigung darf niemals nass, sondern nur nebelfeucht, mit gut ausgewrungenem Wischmob, erfolgen.

Für unser werkseitig geöltes Bambusparkett empfehlen wir als Unterhaltspflege **Woca Holzbodenseife Natur** und in regelmäßigen Abständen, abhängig von der Beanspruchung des Bodens das Pflegeöl **Woca Pflegeöl Natur**.

Bitte beachten Sie die Angaben auf den Gebinden.

Alle **Woca** Pflegemittel in der **Woca Pflegebox Farbe Natur** erhalten sie bei: www.wocashop.de.

Häufigkeit der Pflege und Reinigung gemäß DIN 18356

Beanspruchung	Unterhaltspflege	Vollpflege
Mäßig beanspruchte Böden: Wohn-, Schlafräume etc.	je nach Beanspruchung: monatlich	je nach Beanspruchung
Mittelstark beanspruchte Böden: Flure, Treppen, Büros etc.	je nach Beanspruchung: wöchentlich	je nach Beanspruchung: 1 – 2 mal jährlich
Stark beanspruchte Böden: Läden, Gaststätten, Schulen etc.	täglich	alle 3 - 6 Monate
Turn- und Mehrzweckhallen etc.	je nach Beanspruchung	je nach Beanspruchung

Wichtige Tipps

In den ersten 8 -14 Tagen nur trocken reinigen.

Verwenden Sie zur Reinigung niemals Stahlspäne oder scharfe Reinigungsscheiben.
Das gleiche gilt auch für aggressive, handelsübliche Haushaltsreiniger.

Selbst feinsten Staub und Sand wirken wie Schleifpapier. Deshalb sollte der Boden vor dem feuchten Aufwischen mit einem Besen oder einem Staubsauger trocken vorgereinigt werden.

Stühle mit Laufrollen müssen der DIN 68131 entsprechen. Diese Rollen sind zweifarbig gekennzeichnet. Bei Rollstühlen müssen Unterlagen aus Kunststoff verwendet werden.

Die Werterhaltung des Bodens und das Wohlbefinden der Menschen erfordern die Beachtung eines gesunden Raumklimas (etwa 20°C bei 55 - 65 % relativer Luftfeuchtigkeit). Zu trockene Luft verursacht Fugenbildung.