



## DINGO parquet bambou industriel

### Détails Techniques

<b>Exécution:</b>	Blocs des lamelles bambou verticales bruts fixés avec des bandes de plastique
<b>Dimensions:</b>	280 x 140 x 10/15 mm en 15 mm seulement en Brun Canoë
<b>Dimensions DURABAM:</b>	300 x 200 x 10 mm
<b>Couleurs:</b>	Bambou Nature, Brun Canoë
<b>Couleurs DURABAM:</b>	Honey, Marron
<b>Type de bambou</b>	Phyllostachys Pubescens *
<b>Résistance:</b>	Durabilité biologique Classe 5 (EN 350) *
<b>Densité:</b>	Environ 0,70 g/cm <sup>3</sup> / <b>DURABAM:</b> 1,05 g/cm <sup>3</sup> *
<b>Dureté:</b>	Environ 4 kg/mm <sup>2</sup> (EN 1534) *
<b>Dureté DURABAM:</b>	Environ 9,5 kg/mm <sup>2</sup> (EN 1534) *
<b>Norme incendie:</b>	Cfl-S1 (EN13501-1) *
<b>Classe d`émission:</b>	Classe E1: (<0,124 mg/ m <sup>3</sup> ) (EN 717-1) Classe EO (<0,025 mg/m <sup>3</sup> ) sans formaldéhyde *
<b>Classe d`emploi:</b>	Classe 1 (EN 335) *
<b>Stabilité:</b>	Environ (8+/-2) % *
<b>Pose:</b>	Collage en plein
<b>Résistance de passage de chaleur: 10 mm:</b>	Résistance thermique = 0,059 / 0,088 m <sup>2</sup> ·K/W * R = 0,059 m <sup>2</sup> ·K/W *
<b>Sol chauffant à l`eau chaude:</b>	En 10 mm convenable / R = 0,059 m <sup>2</sup> ·K/W *
<b>Poid de carton:</b>	Environ 25 kg / <b>DURABAM:</b> environ 24/20kg *
<b>Delai de livraison:</b>	Environ 6 jours (sans samedi/dimanche)

\*donées du producteur