



Informations sur la pose: collage en plein

Application sur un système de plancher chauffant ou chauffant et rafraichissant

Les modèles du parquet DINGO bambou qui conviennent à une utilisation avec un système de plancher chauffant ou chauffant et rafraichissant par le sol doivent être installés d'après les conditions du fournisseur.

D'abord, il est préférable d'utiliser le système de plancher chauffant dans une pièce comme chauffage additionnel au lieu de chauffage principal.

Quand il s'agit d'un système nouveau, il doit être en opération au moins deux semaines avant la pose du parquet (minimal deux fois à la capacité maximale). Deux jours avant la pose du parquet, le système doit être débranché pour permettre le sol de se refroidir. Deux semaines après la pose, le chauffage ou rafraichissage peut être remis en service, avec une remise ou réduction en température lente et progressive.

Le parquet doit être encollé en plein sur la chape qui doit avoir une épaisseur minimum de 50 mm. La pose doit être effectuée par un professionnel.

Utilisez exclusivement une colle à parquet convenant à une utilisation avec un système de plancher chauffant ou chauffant et rafraichissant.

La température de surface de la chape ne doit pas dépasser 27°C. Des fiches de contrôle de la température doivent par conséquent être intégrées à la pose.

L'humidité relative d'air de la pièce doit être gardée entre 50 % et 65 %, ainsi qu'une température ambiante optimale de 20°C.