

INFORMATIONS SUR L'ENTRETIEN DE DINGO PARQUET BAMBOU

Atmosphère ambiante idéale

température ambiante: environ 18 - 20°C ; humidité de l'air: 50 – 65 %

Durant la période de chauffage l'air ambiant est beaucoup plus sec. Pour maintenir une humidité constante, il est donc nécessaire d'utiliser des réservoirs d'eau suspendus sur les radiateurs, et dans les pièces de plus grand volume, disposer d'un appareil d'humidification de l'air.

Dans les périodes de plus grande humidité, en été et en automne, les pièces doivent être bien ventilées.

En cas d'exposition solaire directe, des variations de couleurs ou un blanchissement peuvent se produire, comme sur tout autre produit naturel. En cas d'écarts de température trop importants, le plancher peut se fissurer, se dilater ou se voiler.

Nettoyage et entretien

le premier traitement à apporter après la pose, pour du parquet livré vernis ou huilé

Le parquet DINGO bambou prêt à l'emploi doit déjà être livré avec une surface vernie ou huilée. Dans les deux cas, un traitement initial doit être apporté après la pose (DIN18356). Demandez conseil à votre fournisseur.

Pour le parquet livré verni nous recommandons d'utiliser comme premier traitement à apporter **BONA Parkett Polish** (avec cire), et pour le parquet livré huilé nous recommandons **Woca l'Huile d'entretien**.

nettoyage et entretien

La longévité de votre parquet DINGO bambou, outre l'utilisation qui en est faite, dépend beaucoup du nettoyage et de l'entretien apportés. N'utilisez pas des détergents agressifs ou des produits qui contiennent des solvants ou de la glycérine. N'utilisez qu'une serpillière humide pour laver le parquet. Pour le parquet vernis (UV) nous vous conseillons (dependant du degré de l'usage) de le nettoyer avec **BONA Parkett Cleaner** et pour protéger le parquet d'apporter régulièrement **BONA Freshen Up** (sans cire) ou **Bona Parkett Polish** (avec cire). Pour le parquet huilé nous conseillons de le nettoyer régulièrement avec **Woca savon Master** et d'appliquer **Woca l'Huile d'entretien** dependant du degré de l'usage. Suivez bien les instructions sur l'emballage.

Vous pouvez acheter les produits d'entretien chez

BONA: 0033 – 388 491 869 – Suisse: 0043 – 662 661 943 34

Woca: www.woca.be

Des patins de protection doivent être adaptés sous les meubles et les chaises, pour éviter d'endommager la surface du parquet.

Comment nettoyer et entretenir selon DIN 18356

Sollicitation	Entretien regulier	Entretien total
sols legèrément sollicités: salle de séjour, chambre à coucher etc.	selon l`usage: par mois	selon l`usage
sols sollicités en moyenne: coulours, escaliers, bureaux etc.	selon l`usage: par semaine	selon l`usage: 1 à 2 fois par année
sols fortement sollicités: magazins, lieux de gastronomie, écoles etc.	par jour	tous les 3 à 6 mois
centres sportifs ou de loisirs etc.	selon l`usage	selon l`usage

Dernier élément

Les présentes informations de pose sont destinées à recommander sérieusement les tâches et les possibilités d'utilisation, sans engager la responsabilité de ses auteurs. Étant donné que le domaine d'utilisation, le support de pose et le traitement ne dépendent pas de nous, l'utilisateur est prié de demander conseil à son fournisseur en cas de doute.