

DINGO Bambusparkett DURABAM 2-S und 3-S

TECHNISCHE DATEN

Nutzschicht:	DURABAM 2-S: 4 mm mit Nanofase, 3-S: 3 mm mit Mikrofase
Ausführung:	2-S: 1 querverleimter Bambus Gegenzug 3-S: 2 Bambus-Unterzüge, Mittellage gesperrt
Maße:	920/1830 x 96/142 x 10/13 mm
Oberfläche:	geölt, versiegelt
Farbtöne:	Honey, Marron
Resistenz:	Natürliche Dauerhaftigkeit Klasse 5 (EN 350) *
Bambusart:	Phyllostachus Pubescens *
Dichte Deckschicht:	ca. 1,05 g/cm ³ *
Härte Deckschicht:	ca. 9,5 kg/mm ² (EN 1534) *
Brandschutznorm:	Cfl-s1 (EN13501-1) *
Emissionsklasse:	Klasse E1: (<0,124 mg/ m ³) (EN 717-1) Klasse EO (<0,025 mg/m ³) formaldehydfrei *
Gebrauchsklasse:	Klasse 1 (EN 335) *
Lieferfeuchte:	ca. (8+/-2) %
Warmwasser Fußbodenheizung:	2-S: geeignet / R = 0,059 m ² ·K/W *
Verpackung:	ca. 2,212/1,56 m ² pro Karton (24/6 Stäbe)
Kartonmaße:	ca. 930/1840 x 380/150 x 70/90 mm
Kartongewicht:	ca. 17/16 kg
Lieferfrist:	ca. 6 Werktage