

DINGO Bambusparkett – Bambus Landhausdiele

TECHNISCHE DATEN

Ausführung:	horizontale oder vertikale Deckschichten alles Bambus - mit abgesperrter Mittellage
Oberfläche:	geölt oder versiegelt / mit rundum Mikrofase
Maße:	1960 x 159 x 15 mm
Nutzschicht:	5 mm - horizontal oder vertikal
Farbtöne:	Bambus Natur, Kanu Brau, geölt: nur Kanu Braun
Resistenz:	Natürliche Dauerhaftigkeit Klasse 5 (EN 350) *
Bambusart:	Phyllostachus Pubescens *
Dichte:	ca. 0,70 g/cm ³ *
Härte:	ca. 4 kg/mm ² (EN 1534) *
Brandschutznorm:	Cfl-s1 (EN13501-1) *
Emissionsklasse:	Klasse E1: (<0,124 mg/ m ³) (EN 717-1) Klasse EO (<0,025 mg/m ³) formaldehydfrei *
Gebrauchsklasse:	Klasse 1 (EN 335) *
Holzfeuchte:	ca. (8+/-2) % *
Verlegung:	vollflächige Verklebung – (schwimmende Verlegung)
Verpackung:	ca. 2,493 m ² pro Karton (8 Stäbe)
Kartonmaße:	ca. 1980 x 175 x 140 mm
Kartongewicht:	ca. 26 kg
Lieferzeit:	ca 6 Werktage