

DINGO Bambusparkett – Massivstab

TECHNISCHE DATEN

Ausführung:	horizontal: dreischichtig - oder vertikal: einschichtig
Oberfläche:	unbehandelt, versiegelt / versiegelt: mit Mikrofase
Maße:	960 x 96 x 15 mm
Nutzschicht:	horizontal: 5 mm – vertikal: 6 mm
Farbtöne:	versiegelt: Bambus Natur, Kanu Braun roh: Kanu Braun
Resistenz:	Natürliche Dauerhaftigkeit Klasse 5 (EN 350) *
Bambusart:	Phyllostachus Pubescens *
Dichte:	ca. 0,70 g/cm ³ *
Härte:	4 kg/mm ² (EN 1534) *
Brandschutznorm:	Cfl-s1 (EN13501-1) *
Emissionsklasse:	Klasse E1: (<0,124 mg/ m ³) (EN 717-1) Klasse EO (<0,025 mg/m ³) formaldehydfrei *
Gebrauchsklasse:	Klasse 1 (EN 335) *
Holzfeuchte:	ca. (8+/-2) % *
Verlegung:	vollflächige Verklebung – (schwimmende Verlegung)
Verpackung:	2,212 m ² pro Karton (24 Stäbe)
Kartonmaße:	ca. 970 x 400 x 100 mm
Kartongewicht:	ca. 22 kg
Lieferzeit:	ca. 6 Werktage