

DINGO Bambusparkett – Zweischicht Stab

TECHNISCHE DATEN

Ausführung:	horizontale oder vertikale Deckschichten alles Bambus - mit 1 querverleimtem Gegenzug
Oberfläche:	versiegelt, geölt
Maße:	970 x 95 x 10 mm
Nutzschicht:	4 mm horizontal oder vertikal
Farbtöne:	Bambus Natur, Kanu Braun
Resistenz:	Natürliche Dauerhaftigkeit Klasse 5 (EN 350) *
Bambusart:	Phyllostachus Pubescens *
Dichte:	ca. 0,70 g/cm ³ *
Härte:	ca. 4 kg/mm ² (EN 1534) *
Brandschutznorm:	Cfl-s1 (EN13501-1) *
Emissionsklasse:	Klasse E1: (<0,124 mg/ m ³) (EN 717-1) Klasse EO (<0,025 mg/m ³) formaldehydfrei *
Gebrauchsklasse:	Klasse 1 (EN 335) *
Holzfeuchte:	ca. (8+/-2) % *
Warmwasser Fußbodenheizung:	geeignet / R = 0,059 m ² ·K/W *
Verlegung:	vollflächige Verklebung
Verpackung:	3,317/m ² pro Karton (36 Stäbe)
Kartonmaße:	ca. 980 x 400 x 140 mm
Kartongewicht:	ca. 23 kg
Lieferzeit:	ca. 6 Werktage