

Détails Techniques

Exécution:	Couches d` usure en cane bambou dur, 2 couches en lamelles bambou, couche centrale à contrechamp
Surface:	verni dur naturel, avec chanfreins
Dimensions:	1210 x 125 x 18 mm
Couche d` usure:	6 mm en cane bambou verni dur naturel
Couleur:	Macassar
Résistance:	Durabilité biologique Classe 5 (EN 350) *
Type de bambou:	Phyllostachys Pubescens *
Densité:	Environ 0,85 g/cm ³ *
Dureté:	Environ 4 kg/mm ² (EN 1534) *
Norme incendie:	Cfl-S1 (EN13501-1) *
Classe d` émission:	Classe E1: (<0,124 mg/ m ³) (EN 717-1) Classe EO (<0,025 mg/m ³) sans formaldéhyde *
Classe d` emploi:	Classe 1 (EN 335) *
Sol chauffant à l` eau chaude:	Convenable / Résistance thermique = 0,087 m ² ·K/W *
Stabilité:	Environ (8+/-2) % *
Pose:	Collage en plein – (pose flottante)
Emballage de carton:	1,513 m ² dimension de l` emballage (10 planchers)
Poid de carton:	Environ 24 kg
Délai de livraison:	Environ 6 jours (sans samedi/dimanche)