



## DINGO parquet bambou en deux couches

### Détails Techniques

<b>Exécution:</b>	2 couches, couche en bas à contrechamp
<b>Surface:</b>	Huilé, verni
<b>Dimensions:</b>	970 x 95 x 10 mm
<b>Couche d`usure:</b>	4 mm aux lamelles horizontales ou verticales
<b>Couleurs:</b>	Bambou Nature, Brun Canoë
<b>Resistance:</b>	Durabilité biologique: Classe 5 (EN 350) *
<b>Type de bambou</b>	Phyllostachys Pubescens *
<b>Densité:</b>	Environ 0,70 g/cm <sup>3</sup> *
<b>Dureté:</b>	Environ 4 kg/mm <sup>2</sup> (EN 1534) *
<b>Norme incendie:</b>	Cfl-s1 (EN13501-1) *
<b>Classe d`émission:</b>	Classe E1: (<0,124 mg/ m <sup>3</sup> ) (EN 717-1) Classe EO (<0,025 mg/m <sup>3</sup> ) sans formaldéhyde *
<b>Classe d`emploi:</b>	Classe 1 (EN 335) *
<b>Sol chauffant à l`eau chaude:</b>	<b>Convenable</b> / Résistance thermique = 0,059 m <sup>2</sup> ·K/W *
<b>Stabilité:</b>	Environ (8+/-2) % *
<b>Pose:</b>	Collage en plein
<b>Emballage de carton:</b>	3,317 m <sup>2</sup> dimension de l`emballage (36 lames) *
<b>Volume de carton:</b>	Environ 980 x 400 x 140 mm *
<b>Poid de carton:</b>	Environ 23 kg *
<b>Delai de livraison:</b>	Environ 6 jours (sans samedi/dimanche)